# Elektronische Milchmengenmessung
# AF-S3 mit Multi Sensor

Dieses Milchmengenmessgerät ist für das Management auf dem milchproduzierenden Betrieb entwickelt worden. Deshalb ist eine Kopplung an den PC via Datarouter möglich. Außerdem kann das Gerät mit der Tieridentifikation im Melkstand verbunden werden. Neben der Milchmengenmessung wird auch die automatische Melkzeugabnahme gesteuert. Bei Verbindung mit dem PC ist es ebenfalls möglich, den Medizinalcode zu nutzen, welcher neun Ziffern hat. So ist die Ziffer 1 die Anzeige für die Abweichung der Milchmenge von der normalen Milchproduktion. Bei der Ziffer 2 wurde im PC vorprogrammiert, ob ein Tier mit oder ohne automatischer Melkzeugabnahme gemolken werden soll. Die Ziffern 3 - 6 sind frei verfügbar für das Betriebsmanagement. Die Ziffern 7 - 9 können das Melkzeug blockieren, so dass es nicht angesetzt werden kann, wenn die automatische Melkzeugabnahme realisiert ist. Um den Geräuschpegel im Melkstand gering zu halten, hat dieses Gerät die Möglichkeit, unsere Pulsatoren nach erfolgter Melkzeugabnahme stumm zu schalten. Die Elektronikanzeige ist auch für die Tiererkennung mit Ringantenne ohne Milchmengenmessung zu benutzen.
Der Sensor ist die Basis aller Systeme, wie hier Milchmengenmessung. Durch diesen Sensor können im freien Durchfluss der Milch die Messwerte erfasst werden. Außerdem sind alle Funktionen der ABN1 vorhanden.
Der einfache Einbau erleichtert auch die Montage in alle Melkanlagenfabrikate!

## Die Vorteile

- gutes Preisleistungsverhältnis
- Mengenmessung im freien Durchfluss
- Nutzung für Herdenmanagement
- Steuerung der Melkzeugabnahme
- einfache Bedienung
- optional: automatische Melkzeugfreigabe

AGRO-Vertriebsgesellschaft Fritz Hüner GmbH & Co. KG, Ziegelei 4, 27386 Hemslingen, Tel. +49 4266/93130, Fax. +49 4266/931320, e-mail: info@agro-favorit.de, Internet: www.favorit-farmtechnik.de, Technische Änderungen vorbehalten.